

Propriedades: o óleo para tampos BIOFA é um produto natural sem solventes com grande resistência a manchas de café, vinho, etc. Segundo a norma DIN 68 861 T 1B. Cumpre com a normativa para brinquedos EN 71 parte 3. Penetra bem na madeira, é difusível, antiestático e ressalta a estrutura natural da madeira. Norma DIN/EN 423 manchamentos

Composição: óleo de linhaça, óleo de madeira tung, óleo de ricínio, éster de resina de colofónio, microceras, óxido de zinco, secante de octoato de manganisio, Zirconio e cobalto.

Tratamiento prévio: A superfície deve estar seca (humidade máxima da madeira 12%), limpa e sem restos de gordura. A lixagem final deve ser feita com con lixa de 180

Aplicação: Aplicar o óleo com pincel, pistola, rolo, ou pano. Depois de 20-30 minutos retirar o óleo sobranete com um pano e polir com um pano sem pêlo ou com um pad branco(tipo "scotch brite"). Se ficarem manchas mais brilhantes, retira-las com o pano, lixa ou pad etc. No dia seguinte dar uma segunda demão, mas com menos produto. Dar uma terceira demão nos casos em que a madeira é muito absorvente. Não podem ficar restos de óleo na superfície

Manutenção: limpe suavemente com água e sabão neutro ou com Nacasa 4010. Com muito uso, para manter e rejuvenescer o revestimento, limpar e aplicar o óleo com o pad ou com o pano Como descrito anteriormente. Se houver zonas desgastadas, lixar com lixa fina 240 e aplicar o óleo e polir.

Secagem: Em 12-24 horas (18-22°C/ 50-55% humidade relativa do ar). Secagem total em 7-10 dias

BIOFA



Óleo Tampos sem solventes

2052

PRODUTO NATURAL

Aplicação: Depende da superfície. Em condições normais 10-20 ml/m²

Limpeza dos utensílios: Com Diluente Natural 0500 ou Napona 2090.

Armazenagem: Guardar fechado em lugar fresco e seco.

Precauções: Lavar e deixar secar os panos empapados com o produto (podem auto inflamar-se se ficarem restos de óleo). Manter fora do alcance das crianças. Trabalhar com bona ventilação. Tóxico para organismos aquáticos. Contém octoato de cobalto pode ocasionar reacções alérgicas. Evitar o contacto com a pele e os olhos, usar luvas e máscara

Eliminação: Eliminar nos postos de recolha selectiva.

Código Catálogo Europeu de Resíduos 08 01 11*

NOTA: A Biofa não se responsabiliza pelas condições das superfícies a tratar. Recomenda-se realizar um teste prévio.

Para mais informações consultar a ficha técnica

NOTA: A Biofa não se responsabiliza pelas condições da superfície a tratar. Recomenda-se realizar um teste prévio.

Valor limite comunitário (cat. A/f): 700 g/l (2007)
2052 contém max. 0 g/l max. COV

750 ml

BIOFA Portugal Lda
Rua Luis Soares Barbosa, 3, lj 10
4710-103 Braga
www.biofa.pt oeral@biofa.pt



4016126704921