

**Características** Sem solventes, branco, primário matte sedoso com excelentes propriedades no interior e exterior. Quando aplicar em madeira escura ou com taninos, observar a ficha técnica.

**Ingredientes** Óleo de linhaça, óleo de tung, água, dióxido de titânio, giz, talco, argila, ácido silícico, etanol, secante octoato de cobalto. Preservantes permitidos pela BGA e FDA.

**Aplicação:** Primário para madeiras interiores e exteriores. Adere bem à maioria das tintas alquídicas brilhantes e tintas a óleo.

**Tratamento preliminar:** A superfície deve estar limpa, sólida, seca (max. humidade 14%), livre de gordura e de pó. Quando aplicado em cima de tinta velha, remover a tinta solta e a escamar e limpar com diluente Natural 0500. Lavar com água limpa e lixar ligeiramente com lixa fina.

Em madeira nova (corte recente) lavar a madeira com Diluente Natural 0500 ou álcool se necessário. Ter atenção especial aos nós.

**Aplicação:** Agitar antes de usar. Aplicar a primeira demão a pincel, rolo ou pistola. Em pinturas velhas, se necessário, aplicar uma segunda demão 24 horas depois. Não aplicar abaixo de 5° C nem quando a humidade relativa do ar acima dos 80%. Faça um teste preliminar.

**Tratamento final:** Por fim, lixar a superfície após secagem. Remover o pó da lixagem.

**Limpeza dos utensílios:** Lavar com água e Napona 2090. Se necessário, usar Diluente Natural 0500.

**Secagem:** Secagem ao toque após 6 horas (20°C / 50% humidade relativa do ar); pronto a lixar após 10-12 horas; Após 24 horas a segunda demão pode ser aplicada.

BIOFA Naturprodukte GmbH Döbelstraße 22 D-73087 Boll

# BIOFA



## PRIMÁRIO INT/EXT

(Para Esmaltes)

Sem Solventes

Madeira e Metal

1210

### PRODUTO NATURAL

Assegure a boa ventilação durante a pintura e secagem!

**Rendimento:** Por demão: 10-12m²/l

**Armazenagem:** Bem fechado num local seco e fresco. Se se formar pele, removê-la antes de a voltar a usar. Se correctamente manuseada e armazenada, a sua vida útil é de pelo menos um ano.

**Instruções de segurança:** Os materiais com resto de produto (panos, esponjas, etc) devem ser mantidos molhados antes de secarem ou colocados em superfícies não combustíveis. (Perigo de auto-combustão instantânea!). Evite o contacto com a pele e olhos. Manter afastado das crianças.

Contem cobalto pode causar reacções alérgicas. Os materiais usados são naturais e como tal podem deixar durante uns dias um cheiro típico.

**Eliminação:** Limpar as embalagens e colocá-las num centro de recolha selectiva. Restos secos, panos, podem ser eliminados com o lixo doméstico. Restos líquidos devem ser eliminados segundo as directivas locais.

GISCODE: Ö 100

NOTA: A Biofa não se responsabiliza pelas condições da superfície a tratar. Recomenda-se realizar um teste prévio.

Valor limite comunitário (cat. A/f): 150 g/l (2007)  
1210 contém max. 0 g/l max. COV

5 1

BIOFA Portugal Lda  
Rua Luís Soares Barbosa, 3, lj 10  
4710-103 Braga  
www.biofa.pt geral@biofa.pt

